

**Rangierkabel Kat. 6, U/UTP, 4P, LSZH, grau,
RJ45/u-RJ45/u, 0.5 m****DESCRIPTION**

Kabelbezeichnung: U/UTP
 Aussenmantel: LSZH
 Innenleiter Durchmesser Kupferlitze: AWG 24/7
 Schirm je Paar: Nein
 Aussenschirm: Nein
 Aussendurchmesser: max. 6.0 mm

030.6001 / Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard / norm	Erfüllt Kat. 6 Klasse E (250 MHz) Anforderungen: ISO/IEC 11801 Erreicht Kat. 6 Komponentennorm: IEC 60603-7-4 Erreicht Kat. 6 Komponentennorm: IEC 60603-7-5 Erfüllt die Norm IEC 61935-2
Schutzart IP	IP 20
PoE	Ja
Verbinderklasse	Stecker
Schirmung Verbinder (A)	ungeschirmt
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Kategorie Verbinder (A)	Kat. 6
Schirmung Verbinder (B)	ungeschirmt
Steckverbindertyp Anschluss (B)	RJ45
Kategorie Verbinder (B)	Kat. 6
Kabel - Art	Rangierkabel
Kabel Kategorie	Kat. 6
Schirmung	U/UTP
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei Halogenfrei
Kabeldurchmesser	6.0 mm
Leiter	AWG 24/7
Anzahl Adern	8

**Rangierkabel Kat. 6, U/UTP, 4P, LSZH, grau,
RJ45/u-RJ45/u, 0.5 m**

101347095

10 Stk

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
--------------	--------------------

Verseilung	4 x 2 Paar
------------	------------

Aderart	Litzendraht
---------	-------------

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
--------------	--------------------

Kabellänge	0.5 m / 1 ft 8 in
------------	-------------------

Farb Code RAL	7035 Lichtgrau
---------------	----------------

Kabel U/UTP flexibel, 4 x 2 x AWG 24/7, LSZH. Raucharm nach IEC 61034 und halogenfrei nach IEC 60754-1. Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2.

Beidseitig konfektioniert mit

RJ45-Stecker nach der Kat. 6 Komponentennorm. Basisnorm: IEC 60603-7 RJ45 Kategorie 6; IEC 60603-7-1 bis 5.

Knickschutzfunktion gemäss TIA/EIA 568.2-D.

Erfüllt die Kat. 6 bzw. für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse E nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1 (DIN EN 50173-1).

Optional:

Visuelle Kodierung, mechanische Kodierung und Entriegelungsschutz.

OPTIONAL ACCESSORY

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
------	--------------	-----	-------------



Codierung "A" für RJ45-Stecker, anthrazit	20 Stk	R25432
---	--------	--------



R&MinteliPhy RFID Clip Paar RJ45 (10 Paare)	1 Stk	R809348
---	-------	---------

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Codierung "B" für RJ45-Stecker, weiss	20 Stk	R25677
	Farbcodierung RJ45 Stecker, anthrazit	20 Stk	R302342
	Farbcodierung RJ45 Stecker, blau	20 Stk	R302343
	Farbcodierung RJ45 Stecker, braun	20 Stk	R302344
	Farbcodierung RJ45 Stecker, gelb	20 Stk	R302345
	Farbcodierung RJ45 Stecker, grau	20 Stk	R302347

Rangierkabel Kat. 6, U/UTP, 4P, LSZH, grau, RJ45/u-RJ45/u, 0.5 m

101347095

10 Stk

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Farbcodierung RJ45 Stecker, grün	20 Stk	R302348
	Farbcodierung RJ45 Stecker, rot	20 Stk	R302349
	Farbcodierung RJ45 Stecker, violett	20 Stk	R302420
	Safe Clip	20 Stk	R304807
	Easy Latch RJ45 Stecker, anthrazit	20 Stk	R317100
	Easy Latch RJ45 Stecker, blau	20 Stk	R317094

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Easy Latch RJ45 Stecker, braun	20 Stk	R317095
	Easy Latch RJ45 Stecker, gelb	20 Stk	R317096
	Easy Latch RJ45 Stecker, grau	20 Stk	R317097
	Easy Latch RJ45 Stecker, grün	20 Stk	R317098
	Easy Latch RJ45 Stecker, rot	20 Stk	R317099
	Easy Latch RJ45 Stecker, violett	20 Stk	R317093

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Patch Guard RJ45	20 Stk	R313814
	Splash Tülle IP54, transparent	10 Stk	R306064