

# Rangierkabel Kat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101376015

10 Stk



## DESCRIPTION

Kabelbezeichnung: S/FTP  
 Aussenmantel: LSFRZH  
 Innenleiter Durchmesser Kupferlitze: AWG 26/7  
 Schirm je Paar: AL/Folie  
 Aussenschirm: Kupfergeflecht  
 Aussendurchmesser: 6 mm

030.6000 / Abbildung ähnlich

## TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard / norm	Erfüllt Kat. 6 <sub>A</sub> ISO Klasse E <sub>A</sub> (500 MHz) Anforderungen: ISO/IEC 11801 Erfüllt die Kategorie 6 <sub>A</sub> ISO Anforderungen der Norm ISO/IEC 11801 Erfüllt die Kategorie 6 <sub>A</sub> ISO Anforderungen der Norm EN 50173-1 Erfüllt die Kategorie 6 <sub>A</sub> ISO Anforderungen der Norm TIA/EIA 568.2-D Erreicht Kat. 6 <sub>A</sub> ISO Komponentennorm: IEC 60603-7-51 Erfüllt die Norm IEC 61935-2
Schutzart IP	IP 20
PoE	Ja
Verbinderklasse	Stecker
Schirmung Verbinder (A)	geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Kategorie Verbinder (A)	Kat. 6 <sub>A</sub> ISO
Schirmung Verbinder (B)	geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss (B)	RJ45
Kategorie Verbinder (B)	Kat. 6 <sub>A</sub> ISO
Kabel - Art	Rangierkabel, Aufschaltung A-B
Kabel Kategorie	Kat. 6 <sub>A</sub> ISO
Schirmung	S/FTP
Mantelmaterial	LSFRZH
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei Halogenfrei Flammwidrig

# Rangierkabel Kat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101376015

10 Stk

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Kabeldurchmesser	6.0 mm
Leiter	AWG 26/7
Anzahl Adern	8
Verseilung	4 Paar
Aderart	Litzendraht

## MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Kabellänge	1.0 m / 3 ft 3 in
Farb Code RAL	7035 Lichtgrau

Kabel S/FTP flexibel, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, Farbe grau. Raucharm nach IEC 61034, flammwidrig nach IEC 60332-3C und halogenfrei nach IEC 60754-1. Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2. Beidseitig konfektioniert mit RJ45-Stecker nach der Kat. 6A ISO Komponentennorm: IEC 60603-7-51 RJ45 Kategorie 6A ISO (500 MHz), geschirmt. Knickschutzfunktion gemäss TIA/EIA 568.2-D. Für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen gemäss ISO/IEC 11801, EN 50173-1 (DIN EN 50173-1). Erfüllt die Kategorie 6A ISO Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1 sowie TIA/EIA 568.2-D, interoperabel und rückwärtskompatibel zu Kategorie 5e und 6. Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz. Optional: Visuelle Kodierung, mechanische Kodierung und Entriegelungsschutz.

## OPTIONAL ACCESSORY

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Farbcodierung RJ45 Stecker, anthrazit	20 Stk	R302342
	Farbcodierung RJ45 Stecker, blau	20 Stk	R302343

# Rangierkabel Kat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101376015

10 Stk

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Farbcodierung RJ45 Stecker, braun	20 Stk	R302344
	Farbcodierung RJ45 Stecker, gelb	20 Stk	R302345
	Farbcodierung RJ45 Stecker, grau	20 Stk	R302347
	Farbcodierung RJ45 Stecker, grün	20 Stk	R302348
	Farbcodierung RJ45 Stecker, rot	20 Stk	R302349
	Farbcodierung RJ45 Stecker, violett	20 Stk	R302420

# Rangierkabel Kat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101376015

10 Stk

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Easy Latch RJ45 Stecker, anthrazit	20 Stk	R317100
	Easy Latch RJ45 Stecker, blau	20 Stk	R317094
	Easy Latch RJ45 Stecker, braun	20 Stk	R317095
	Easy Latch RJ45 Stecker, gelb	20 Stk	R317096
	Easy Latch RJ45 Stecker, grau	20 Stk	R317097
	Easy Latch RJ45 Stecker, grün	20 Stk	R317098

# Rangierkabel Kat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101376015

10 Stk

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Easy Latch RJ45 Stecker, rot	20 Stk	R317099
	Easy Latch RJ45 Stecker, violett	20 Stk	R317093
	Splash Tülle IP54, transparent	10 Stk	R306064
	Codierung "A" für RJ45-Stecker, anthrazit	20 Stk	R25432
	Codierung "B" für RJ45-Stecker, weiss	20 Stk	R25677
	Safe Clip	20 Stk	R304807

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Patch Guard RJ45	20 Stk	R313814
	R&MinteliPhy RFID Clip Paar RJ45 (10 Paare)	1 Stk	R809348