

**DESCRIPTION**

Das Kat. 6A Kopplermodul von R&M ist ideal für Sprach- wie auch Datenübertragungen mit Frequenzen von bis zu 500 MHz. Einfache Verbindung zweier Rangierkabel mittels Koppler.

030.5955

TECHNISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG | WERT/ WERTEBEREICH |
|---------------------------------|---|
| Standard / norm | EN 50173-1 IEC 60603-7: Elektrische Eigenschaften von Telekommunikations-Anschlussdosen ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2: Juni 2011 PL2 Class EA |
| Schutzart IP | IP 20 |
| PoE | Ja |
| PoE Level | 4 |
| Verbinderklasse | Kabelkoppler |
| Schirmung Verbinder (A) | geschirmt |
| Steckverbindertyp Anschluss (A) | RJ45 |
| Kategorie Verbinder (A) | Kat. 6 _A ISO |
| Pole | 8 |

Kopplermodul, geschirmt, Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011
EN 50173-1:2011 und EIA/TIA 568.2-D, beidseitig RJ45 Anschluss nach IEC 60603-7-1, >750 Steckzyklen.
EN 50173-1:2011 und EIA/TIA 568.2-D, erfüllt Klasse EA nach ISO/IEC 11801:2011
Material: Polykarbonat
Gehäuse: Zinklegierung
Kontaktmaterial: Federstahl
Kontaktfläche: Au / Ni

OPTIONAL ACCESSORY

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|---|--------|-------------|
|  | Adapter C6 EL, 6A /u Keystone 3rd Gen. | 10 Stk | R837033 |
|  | Adapter C6 EL, 6A /s Keystone 3rd Gen. | 10 Stk | R837034 |
|  | Adapter C6 EL, C6A /u Keystone LARGE 20.3mm | 10 Stk | R848274 |
|  | Adapter Freenet für EL/ISO Module /u-24 | 24 Stk | R513484 |
|  | Adapter Freenet für EL/ISO Module /s-24 | 24 Stk | R513483 |
|  | Adapter No.1 EL /u 10x | 10 Stk | R832197 |

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|-------------------------|-------|-------------|
|  | RCB Connecting Box IP20 | 1 Stk | R316999 |