

760184507 | FLEXIMAX PANEL-EMEA
FlexiMAX U/UTP High-Density-Patch-Modul



Produktklassifizierung

Portfolio	SYSTIMAX®
Produkttyp	Kupfer-Patch-Modul
Regionale Verfügbarkeit	Asien Australien/Neuseeland EMEA Lateinamerika Nordamerika

Abmessungen

Tiefe	105,92 mm		4,17 Zoll
Höhe	43,69 mm		1,72 Zoll
Breite	482,60 mm		19,00 Zoll

Umgebungsdaten

Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C (+14 °F bis +140 °F)
Sicherheitsstandard	cUL UL
Lagerungstemperatur	-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)

Allgemeine Daten

Intelligenztyp	Passiv
Ports insgesamt	24
Kabeltyp	U/UTP (ungeschirmt)
Marke	SYSTIMAX®
Farbe	Schwarz
Bestellhinweis	Verfügbar in Europa, Nahost und Afrika
Packungsmenge	1
Rack-Typ	EIA 19 Zoll
Höheneinheiten	1

Mechanische Daten

Materialtyp	Stoßfest, schwer entflammbar, thermoplastisch Pulverbeschichteter Stahl
-------------	---

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen/Zertifizierungen

Behörde	Klassifizierung
RoHS 2011/65/EU	Konform
ISO 9001:2008	Entwurf/Herstellung und/oder Vertrieb gemäß dieser Qualitätsmanagementnorm

