



CPC3392-03 | GS8E-L-DG

GigaSPEED XL® GS8E-Patchkabel, Litze, raucharmer, halogenfreier Mantel in Dunkelgrau

Produktklassifizierung

Portfolio	SYSTIMAX®
Marke	GigaSPEED XL®
Produkttyp	Twisted-Pair-Patchkabel
Regionale Verfügbarkeit	Asien Australien/Neuseeland EMEA Lateinamerika Nordamerika

Abmessungen

Maximale Kabellänge	30 m 100 Fuß
Minimale Kabellänge	1 m 1 Fuß

Elektrische Daten

ANSI/TIA-Kategorie	6
Maximaler DC-Widerstand	0,30 Ohm
Sicherheitsspannung	300 V

Umgebungsdaten

Umgebender Raum	Raucharm, halogenfrei (LSZH)
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C (+14 °F bis +140 °F)

Allgemeine Daten

Kabeltyp	U/UTP (ungeschirmt)
Schnittstelle, Anschluss A	RJ45-Stecker
Schnittstelle, Anschluss B	RJ45-Stecker
Mantelfarbe	Dunkelgrau
Marke	GigaSPEED XL® SYSTIMAX®
Schnittstellenausführung, Anschluss A	Standard
Schnittstellenausführung, Anschluss B	Standard
Packungsmenge	1
Anzahl der Paare	4

Mechanische Daten

Adertyp	Litze
Materialtyp	Kupferlegierung Polykarbonat
Kontaktbeschichtung Buchse/Modul	Edelmetalle
Minimale Steckernutzungsdauer	750 Steckungen
Steckerhaltekraft, mindestens	133 N 30 lbf
Verdrahtung	T568B

Verdrahtungsschema

	Anschluss A	Anschluss B
Position 1	Weiß/Orange	Weiß/Orange
Position 2	Orange	Orange
Position 3	Hellgrün	Hellgrün
Position 4	Blau	Blau
Position 5	Hellblau	Hellblau
Position 6	Grün	Grün
Position 7	Hellbraun	Hellbraun
Position 8	Braun	Braun

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen/Zertifizierungen

Behörde

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008

Klassifizierung

Konform
Entwurf/Herstellung und/oder Vertrieb gemäß dieser Qualitätsmanagementnorm



Mitgelieferte Produkte

860503911 | 3074E DG 4/24 RVAR (Produktkomponente – nicht bestellbar) – GigaSPEED XL® 3074E U/UTP-Kabel der Kategorie 6, raucharmer, halogenfreier Mantel in Dunkelgrau, vierpaarig, verschiedene Längen, Rolle